



EXEL QUICK LOCK TELESKOPSTIEL™

– die leichtgewichtige Lösung für allgemeine Anwendungen

Das Quick Lock™-System wird den Marktansprüchen an einen Composite-Teleskopstiel mit äußerst geringem Gewicht und einem benutzerfreundlichen Verschlusssystem gerecht.

Composite-Rohre

Das Quick Lock-System™ besteht aus zwei Glasfaserrohren. Die fortgeschrittene Exel Pull-Winding-Technologie maximiert die Composite-Eigenschaften und gewährleistet maximale Festigkeit und Steifigkeit.

Verschlusssystem

Das einzigartige Quick Lock™-Verbindungsstück arretiert die Teleskopteile durch eine leichte Drehung in jeder gewünschten Position. Ein integrierter Stopmechanismus verhindert ein ungewolltes Lösen der Teilstücke.





Der leichtgewichtige und dennoch robuste, hygienische zweiteilige Stiel hat eine Reichweite von bis zu 4 Metern.

Artikel	Anzahl der Teile	Durchmesser	Länge eingefahren (mm)	Länge ausgefahren (mm)	Gewicht
QL-2/25.4.22	2	25.4, 22	1000	1800	0.4
QL-2/25.4.22	2	25.4, 22	2000	3800	0.8
QL-2/27.23.5	2	27, 23.5	1000	1800	0.5
QL-2/27.23.5	2	27, 23.5	2000	3800	0.9

Einige Beispiele für Quick Lock-Kombinationen. Auf Wunsch auch kundenspezifische Stiellängen. Minimale Länge (eingefahren) zwischen 300mm und 2300mm. Alle Quick Lock-Stiele sind oben mit einem Gewinde und am unteren Ende mit einem Handgriff ausgestattet.



Anwendungen

Reinigen; Wischen, Staub entfernen • Gartenarbeit und Forstwirtschaft; Harken

GLAS QUICK LOCK

Ideale Lösung für Reinigungsarbeiten in bis zu 5m Höhe

Vorteile

Hygienisch/antibakteriell
Elektrisch isolierend
Angenehm und warm

Material

Glasfaserrohre mit Lock-Verbindungsstück (keine Metallteile)

Standardfarben

Grün RAL6001
Blau RAL5005
Rot RAL3000
Weiß RAL9010
Gelb RAL1018
Schwarz RAL9011

Farbkodierungssysteme auf Wunsch erhältlich.

Verschlussystem

- Benutzerfreundlicher Drehverschluss
- Ohne Metallteile

EXEL QUICK LOCK-SERIE

Die Quick Lock™ -Stiele sind in folgenden Größen erhältlich:

Durchmesser (AD/ID)

Ø22.0/19.5mm
Ø23.5/20.5mm
Ø25.4/22.8mm
Ø27.0/24.3mm